

KACHELOFENHEIZEINSÄTZE VON BRUNNER





HKD 2.6k

Stand: 2017-12-19





BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

Maßblätter - HKD 2.6k




... mit Stahlblende



... mit Gussfrontplatte

Maßblätter - HKD 2.6k



... Auslegungsdiagramm für nebenstehende Speichermasse

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen / Frontvariante farblich markiert.

Planung und Einbau - HKD 2.6k

Geprüft nach		EN 13229 W	EN 13229 WA
Werte bei Betriebsweise		Nennleistung	Speicherbetrieb
Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel		OK	OK
EEL		115,7	115,7
Daten für Funktionsnachweis			
Nennwärmeleistung	kW	7	-
Brennstoffumsatz	kg/h	2,5	4
Feuerungsleistung	kW	8	17
Abgasmassenstrom	g/s	7,5	17
Stutztemperatur (vor Nachheizfläche)	°C	530	540
Abgastemperatur nach			
1 x nebenstehender Nachheizfläche (GNF 8/10)	°C	165	185
6 x Speicherringen (MAS) ¹⁾	°C	220	-
3,3 m keramische Nachheizfläche ²⁾	°C	-	180
2,2 m Modulspeichersteine (MSS) ²⁾	°C	-	215
notwendiger Förderdruck	Pa	12	15
Verbrennungsluftbedarf	m³/h	25	45
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	125	125
Wärmeverteilung			
Heizeinsatz / Nachheizfläche	%	45 / 40 - 45	45 / 40 - 45
Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe)	%	15 / 10	15 / 10
Luftquerschnitte ³⁾			
Zuluft	cm²	500 / 250 / 550	500 / 250 / 550
Umluft	cm²	500 / 250 / 550	500 / 250 / 550
min. Abstände Feuerstätte			
zur Dämmschicht	cm	6	6
zum Aufstellboden	cm	15	15
Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter ⁴⁾			
Anbauwand	cm	14 / 10	14 / 10
Boden	cm	0	0
Decke	cm	22 / 16	22 / 16
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10	10
Gewicht			
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	205 / 51	
Anforderung/Grenzwerte			
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -	

1) Drosselklappe empfohlen

2) Richtwert. Ermittlung nach Auslegungsdiagramm für nebenstehende Speichermasse bzw. rechnerischer Funktionsnachweis

3) für Kamin-/Heizeinsätze / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche

4) Werte ermittelt mit obigen Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfeldern
Telefonat: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER®